

PROPLEX F20

HERRAJES DE VENTANAS



EL ESPESOR AUMENTADO DE LOS HERRAJES

La base principal está hecha de la cinta de acero de espesor de 2.4 mm (estándar 1.9 a 2.1 mm), que se extiende el período de operación de la ventana debido a un buen funcionamiento de los elementos que dan cuenta de la carga máxima cuando se abre la hoja.



ENGRANAJE ANGULAR MEJORADA

Conjunto de la varilla flexible, que representa el máximo carga cuando se cierra la ventana, que está hecho de cuatro de alta aleación tiras de acero, que resulta en la resistencia total a la tracción de 6.900 N (correspondiente de carga de 6.6 toneladas).



ALTA RESISTENCIA DE LOS ELEMENTOS DE BLOQUEO

Los pasadores están diseñados como un cojinete de rodamiento, y el núcleo de ajuste está hecho de acero al carbón con engaste frío C10C / QSi36-3, tiene un muy alto indicador de intensidad, y resistencia a la abrasión.



SEGURIDAD DOBLE DE FUNCIONAMIENTO

Bloqueadores contra acciones erróneas previenen girar el mando cuando la hoja está en posición de apertura lateral o superior, evitando la holgura en un bucle y la pérdida.



CONFIABILIDAD AUMENTADA DE BUCLES

Los bucles superiores e inferiores están reforzados por el uso de pasadores de diámetro ampliado, el tornillo de ajuste alargado y otras soluciones técnicas.



FIJACIÓN SEGURA DE LA HOJA EN POSICIÓN DE LA APERTURA SUPERIOR

El diseño monolítico del estreñimiento plegable, que lleva una carga grande en posición de apertura superior de la hoja, proporciona una mayor fiabilidad del elemento excluyendo un elemento oscilante con remaches colocados que están presentes en otros sistemas de herrajes.



MICROASCENSOR CONTRA LA HOJA SESGADA.

Diseño altamente fiable de la parada (carga de flexión) soporta la hoja en la posición cerrada, impidiendo su sesgo y aumentando el período de funcionamiento del bucle.

FIABILIDAD DE LAS VENTANAS

Los herrajes PROPLEX F20 están producidos en Alemania en la empresa, combinando tradición centenaria con la última tecnología de procesamiento de metales y enfoques modernos de gestión de la producción. La calidad alemana legendaria y fiabilidad, confirmada por las organizaciones de certificación rusas e internacionales han ofrecido a los herrajes PROPLEX F20 la garantía más larga en la industria - 20 años.

* 40 000 ciclos de apertura y cierre.



PROPLEX
HERRAJES DE VENTANAS



+7-910-475-35-98
www.proplex.ru/en



La ventaja del sistema oscilobatiente (T&T) comparando el sistema corredera de ventanas de aluminio y PVC.

El sistema oscilobatiente es el sistema de ventanas más avanzada en la construcción moderna en comparación con los sistemas alternativos, lo que permite satisfacer los requisitos más exigentes del usuario a la ventana final.

- El sistema T&T requiere geométricamente menos espacio (ancho) en la instalación.
- El sistema T&T hace la posibilidad de la apertura completa de una hoja, incluyendo el lavado y también los mosquitos.
- El sistema T&T tiene una insonorización máxima.
- El sistema T&T tiene la máxima protección contra el clima: el viento, la lluvia, el polvo.
- El sistema T&T tiene el máximo ahorro de energía debido a la costura densa y propio cuerpo de perfil hasta 80%.
- El sistema T&T tiene el régimen antirrobo aumentado debido a la placa de presión adicional y herrajes durables.
- La ventana abierta del sistema T&T en el modo de ventilación no es perceptible desde el lado exterior.
- Los vidrios con varias cámaras ofrecen la mayor protección contra la penetración en caso de robo.
- El sistema T&T tiene el desgaste más bajo de herrajes, ya que está protegida por el sello. 20.000 aperturas y cierres. 10 años de garantía.



PROPLEX
HERRAJES DE VENTANAS



+7-910-475 35 98