


PROPLEX F20

FERRAGENS DE JANELAS



ENGRENAGEM ANGULAR REFORÇADA

Conjunto da haste flexível, que representa o máximo carga quando se fecha a janela, é feito de quarto de alta liga tiras de aço, o que resultou em a resistência total à tração de 6800 N (correspondendo a carga de 6,6 toneladas).



ALTA RESISTENCIA DOS ELEMENTOS DE BLOQUEIO

Os pinos são concebidos como um rolamento, e o núcleo de ajuste é feito de aço carbono de cravamento frio C10C/ QS136- 3 e tem um indicador de alta resistência, e resistência a abrasão.

A ESPESSURA AUMENTADA DE FERRAGENS

A base principal é feita de tiras de aço de espessura de 2,4 mm (padrão 1,9-2,1 mm), que estende o período de funcionamento da janela devido ao bom funcionamento dos elementos que representam a carga máxima quando a folha está aberta.



SEGURANÇA DUPLA DE FUNCIONAMENTO

Bloqueadores prevem as ações erradas contra o giro de bolão quando a folha está em abertura lateral ou superior, impedindo folga no laço e a perda.



CONFIABILIDADE AUMENTADA DE LAÇOS

Os laços superiores e inferiores são reforçados pela utilização de pinos de diâmetro alargado, parafuso de ajuste alongado e outras soluções técnicas.



FIXAÇÃO SEGURA DA FOLHA NA POSIÇÃO DE ABERTURA SUPERIOR

O desenho monolítico da constipação dobrável, transportando uma grande carga de abertura da folha na posição superior, proporciona maior confiabilidade excluindo um elemento oscilante com rebites colocados que estão presentes em outros sistemas de ferragens.



MICROASCENSOR CONTRA A FOLHA ENVIESADA.

O desenho altamente confiável de stop (carga de flexão) suporta a folha na posição fechada, impedindo a sua polarização e aumentar o período de funcionamento do laço.

CONFIABILIDADE DAS JANELAS

As ferragens PROPLEX F20 são produzidas na Alemanha na empresa, que combina tradição antiga com a última tecnologia em processamento de metais e abordagens modernas para gestão da produção. A qualidade e confiabilidade lendária alemã, confirmadas por organizações de certificação russas e internacionais têm oferecido para as ferragens PROPLEX F20 a garantia mais longa na indústria - 20 anos.

* 40 000 ciclos de abertura e fechamento.



PROPLEX
FERRAGENS DE JANELAS



+7-910-475-35-98
www.proplex.ru/en



A vantagem do sistema oscilo-batente (T&T) comparando o sistema de correr de alumínio e PVC.

O sistema oscilobatente é o sistema de janelas mais avançado na construção moderna em comparação com sistemas alternativos, que pode satisfazer as necessidades mais exigentes dos consumidores para a janela final.

- O sistema T&T geometricamente requer menos espaço (largura) na instalação.
- O sistema T&T faz a possibilidade da abertura completa de uma folha, incluindo a lavagem.
- O sistema T&T tem uma insonorização máxima.
- O sistema T&T tem a máxima proteção contra condições atmosféricas: vento, chuva, poeira e também os mosquitos.
- O sistema T&T tem a poupança máxima de energia devido à costura densa e do próprio corpo de perfil até 80%.
- O sistema T&T tem o regime antiroubo aumentado devido à chapa de pressão adicional e ferragens duráveis.
- A janela aberta do sistema T&T no modo de ventilação não é perceptível do lado de exterior.
- Os vidros de multicamadas oferecem a maior proteção contra a penetração em caso de roubo.
- O sistema T&T tem o mais baixo desgaste de ferragens, pois é protegido pelo selo. 20.000 aberturas e fechamentos. 10 anos de garantia.



PROPLEX
FERRAGENS DE JANELAS



+7-910-475 35 98